



ZODIAC®
a better life®

TRATTAMENTO ACQUA



3 ANNI
GARANZIA

Scopri i prodotti
Zodiac sul
nostro sito
con uno scatto su questo
codice QR.



TRI EXPERT



Lo sterilizzatore a sale di lunga durata

Scegliere il giusto trattamento dell'acqua



TRI EXPERT

Gli sterilizzatori a sale disinfettano automaticamente e in maniera efficiente l'acqua della piscina. **Il principio di elettrolisi a sale è molto semplice.** L'acqua della piscina è leggermente salata. Attraverso la reazione di elettrolisi della cellula del sistema di trattamento, gli ioni di cloruro -provenienti dal sale disciolto in acqua- vengono trasformati in cloro gas, un potente disinfettante che si discioglie istantaneamente nell'acqua.

Il risultato: tutti i microorganismi vengono eliminati, per una perfetta disinfezione dell'acqua.



INSTALLAZIONE AL MOMENTO DELLA COSTRUZIONE O SU PISCINE GIÀ ESISTENTI

Una soluzione espandibile

Moduli pH Link e Dual Link opzionali

Tri-Expert è un sistema di trattamento dell'acqua aggiornabile:

- pH Link, regolatore di pH automatico opzionale
- Dual Link, regolatore di pH e cloro automatico opzionale



iAquaLink™ ready

Compatibile con la domotica Zodiac®

Tri Expert è 100% compatibile con AquaLink di Zodiac, il sistema di controllo remoto che utilizza la tecnologia iAquaLink.

Interfaccia utente intuitiva

Ampio schermo LCD retroilluminato con menù in 7 lingue.



Modalità Low e modalità Boost

La modalità Boost aumenta rapidamente il livello di cloro se necessario.

La modalità Low riduce la produzione di cloro al 10% quando la piscina è coperta (modalità piscina coperta) o durante l'inverno.

CARATTERISTICHE

Volume d'acqua trattato (clima temperato, filtrazione 8 h/giorno)	Da 40 a 170 m ³
Produzione nominale di cloro	10, 18, 22 & 35 g/h
Interfaccia utente	4 linee, schermo LCD retroilluminato
Modalità di funzionamento	Modalità Normale, Boost & Low
Inversione di polarità	Si: 2.5 o 5 ore (impostazione di fabbrica = 5 ore)
Livello di sale consigliato - Minimo	4 g/L - 3,3 g/L minimo (*)
Dispositivi di sicurezza	Spia "mancanza di sale": La produzione viene interrotta finchè le condizioni non saranno ottimali
	Spia "mancanza di flusso": La produzione viene interrotta finchè le condizioni non saranno ottimali
	Sensore di flusso meccanico
Durata della cellula (in buone condizioni di utilizzo)	10000 ore (piastre in titanio, trattamento al rutenio SC6)
Potenza	195 W

* In questo segmento di mercato. Studi comparativi dei dati forniti nei cataloghi del produttore.

STOP

SISTEMA DI SICUREZZA: interruzione automatica se non vi è flusso nella cellula



NO MANUTENZIONE: elettrodi puliti automaticamente grazie all'inversione di polarità regolabile



AFFIDABILITÀ: piastre in titanio con un'esclusiva copertura



Il quadro comandi e la cellula degli sterilizzatori a sale Zodiac verranno riparati o sostituiti durante il periodo di garanzia, qualunque sia la causa del danno.

RCS Paris 395 068 679 - A better life - © Photo credits: Getty - Eyedom - ZODIAC® - ZODIAC® is a registered trademark of Zodiac International, S.A.S.U., used under license - www.le-fil.fr - WL15578